

KABLOSUZ AP

802.11AX WIFI6 2.4G ve 5.8G 3000M iç mekan kablosuz tavan erişim noktası

Model AP306



Genel Bakış

Wi-Fi 6 iç Ortam Tavan Erişim Noktası, 2.4G 574Mbps + 5.8G 2400Mbps, MTK Çift Çekirdek, 128 Kullanıcı, Gigabit PoE, Çok Yönlü Antenler, MESH ve Hotspot, WPA/WPA2/WPA3 Desteği.

Özellikler

- 802.11AX WIFI6 2.4G ve 5.8G 3000M iç mekan kablosuz tavan erişim noktası
- MTK yonga seti, çift çekirdekli 1.3GHz MT7981B, 2Gb DDR3, 128Gb norFlash, 128 kullanıcı erişimi
- 2.4G: 2 x 4.5 dBi dahili anten; 5G: 3 x 6dBi dahili anten; çok yönlü
- AP modu, DHCP yönlendirme, 128 kullanıcıya kadar erişim, Wi-Fi hotspot ve MESH omurga bağlantısı destekler
- 11AX 2.4GHz 574Mbps+5.8Ghz 2400Mbps
- 1 x Gigabit/POE portu
- 48V300mA /802.3af/at,12VDC destekler
- Web yönetimi, yerel donanım yazılımı yükseltmesi veya merkezi çevrimiçi yükseltme; karma kullanıcı erişimiyle WPA/WPA2/WPA3

Teknik Özellikler

Donanım teknik özellikleri

Model	AP306
Wi-Fi standardı	Wi-Fi 6 5.8 GHz IEEE 802.11ax/ac/n/a 2.4 GHz IEEE 802.11ax/n/b/gAt
Kablosuz bağlantı hızı	AX3000 5 GHz: 2400 Mbps (802.11ax, HE160) 2.4 GHz: 574 Mbps (802.11ax)
Anten	5GHz, 6 dBi, çok yönlü 2.4 GHz, 4.5 dBi, çok yönlü
Maksimum EIRP	5 GHz 32 dBm 2.4 GHz 30.5 dBm EIRP, ülkenin mevzuatına göre sınırlandırılabilir
SOC	Çift çekirdekli 1.3GHz MT7981B
RAM	2Gb DDR3
FLASH	128Gb norFlash
Arayüz	1 x Gigabit/POE portu, 1 x DC
LED'ler	SYS
Genel boyutlar	210 x 22.3 mm (8 mm montaj braketliyle)
Çalışma ortamı	Çalışma sıcaklığı: -10°C ile 45°C arası; depolama sıcaklığı: -40°C ile 70°C arası Çalışma nemi: %10 ile %90 RH arası (yoğuşmasız) Depolama nemi: %5 ile %90 RH arası (yoğuşmasız)
Koruma seviyesi	15KV ESD
Güç tüketimi	≤10W
Güç besleme yöntemi	48V300mA /802.3af/at,12VDC
Ambalaj aksesuarları	1 AP 4. Montaj vidaları 1. Kullanım kılavuzu 1. Garanti belgesi

Yazılım özellikleri

Çalışma modu	AP erişim noktası
--------------	-------------------

DHCP yönlendirme

Sistemin tamamına bağlı toplam kullanıcı sayısı	128
Ağ bağlantı yöntemi	WiFi erişim alanı

MESH omurga bağlantısı

Yönetim yaklaşımı	Web yönetimi
Kablosuz Güvenlik	WPA, WPA2, WPA3 ve Pre-RSNA kullanıcıları ağa karma olarak erişir.
Sistem güncelleme	Web üzerinden yerel yükseltme, çevrimiçi yükseltmelerin merkezi yönetimi



Bize ulaşın

Maxsol Türkiye

E-posta

sales@maxsol-tech.com