

KABLOSUZ AP

AP306X AX3000 Wi-Fi 6 Tavan Erişim Noktası

Model AP306X



İç mekan kablosuz ağlar için Qualcomm işlemcili AP306X çift bant AX3000 tavan erişim noktası; Gigabit PoE, Mesh omurga bağlantısı ve WPA3 güvenliği.

Özellikler

- 802.11AX WIFI6 2.4G ve 5.8G 3000M iç mekan kablosuz tavan erişim noktası
- Qualcomm yonga seti, çift çekirdekli A53(64bit,vB ISA) @1.0GHz, 4Gb DDR3, 1Gb nand Flash, 254 kullanıcı erişimi
- 2.4G: 2 x 3.5 dBi dahili anten; 5G: 3 x 5dBi dahili anten; çok yönlü
- AP modu, DHCP yönlendirme, 254 kullanıcıya kadar erişim, Wi-Fi hotspot ve MESH omurga bağlantısı destekler
- 11AX 2.4GHz 574Mbps+5.8Ghz 2400Mbps
- 1 x Gigabit/POE portu
- 48V300mA/ 802.3af/at,12VDC destekler
- Web yönetimi, yerel donanım yazılımı yükseltmesi veya merkezi çevrimiçi yükseltme; karma kullanıcı erişimiyle WPA/WPA2/WPA3

Teknik Özellikler

Donanım teknik özellikleri

Model	AP306X
Wi-Fi standardı	Wi-Fi 6 5.8 GHz IEEE 802.11ax/ac/n/a 2.4 GHz IEEE 802.11ax/n/b/g
Kablosuz bağlantı hızı	AX3000 5 GHz:2400 Mbps (802.11ax,HE160) 2.4 GHz:574 Mbps (802.11ax)
Anten	5GHz, 5 dBi, çok yönlü 2.4 GHz, 3.5 dBi, çok yönlü
Maksimum EIRP	5 GHz 31 dBm 2.4 GHz 29.5 dBm EIRP, ülkenin mevzuatına göre sınırlandırılabilir
SOC	Çift çekirdekli A53 (64bit, vB ISA), 1.0GHz
RAM	4Gb DDR3
FLASH	1Gb nand Flash
Arayüz	1× ETH/POE,1 x DC
LED'ler	SYS
Genel boyutlar	210 × 22.3 mm (8 mm montaj braketliyle)
Çalışma ortamı	Çalışma sıcaklığı: -10°C ile 45°C arası; depolama sıcaklığı: -40°C ile 70°C arası Çalışma nemi: %10 ile %90 RH arası (yoğuşmasız) Depolama nemi: %5 ile %90 RH arası (yoğuşmasız)
Koruma seviyesi	15KV ESD
Güç tüketimi	≤13W
Güç besleme yöntemi	48V300mA /802.3af/at
Ambalaj aksesuarları	1 AP 4. Montaj vidaları 1. Kullanım kılavuzu 1. Garanti belgesi

Yazılım özellikleri

Çalışma modu	AP erişim noktası
--------------	-------------------

DHCP yönlendirme

Sistemin tamamına bağlı toplam kullanıcı sayısı	254
Ağ bağlantı yöntemi	WiFi erişim alanı

MESH omurga bağlantısı

Yönetim yaklaşımı	Web yönetimi
Kablosuz Güvenlik	WPA, WPA2, WPA3 ve Pre-RSNA kullanıcıları ağa karma olarak erişir.
Sistem güncelleme	Web üzerinden yerel yükseltme, çevrimiçi yükseltmelerin merkezi yönetimi



Bize ulaşın

Maxsol Türkiye

E-posta

sales@maxsol-tech.com