

KABLOSUZ AP

Endüstriyel Wi-Fi 6 Dış Mekan AP AX3000 IP67

Model APO306X



IP67 dış mekan Wi-Fi 6 AP ile ağ kapasitenizi artırın. AX3000 hızları, 2.5G SFP omurga bağlantısı ve 254 kullanıcı desteği sunar. Büyük ölçekli OEM projeleri için uygundur.

Özellikler

- 802.11ax (Wi-Fi 6) 2.4GHz ve 5.8GHz 3000Mbps dış mekan kablosuz erişim noktası
- Qualcomm yonga seti, 4Gb DDR3 RAM, 1Gb NAND Flash, aynı anda 254 kullanıcıya kadar destek
- IP67 sınıfı, hava koşullarına ve toza karşı yalıtımlı
- 11AX çift bant hızı: 2.4GHz'de 574Mbps'ye, 5.8GHz'de 2402Mbps'ye, toplamda 2976Mbps'ye kadar
- Ağ arayüzü: IEEE 802.3af/at PoE destekli 1 x Gigabit Ethernet (RJ-45); yüksek kapasiteli omurga bağlantısı için 1 x 2.5G SFP portu
- AP kontrol cihazını destekler

Donanım

Model	APO306X
Kablosuz Standartlar	Wi-Fi 6 : 5.8 GHz IEEE 802.11ax/ac/n/a 2.4 GHz IEEE 802.11ax/n/b/g
Sinyal hızı	AX3000 : 5 GHz: 2402 Mbps (802.11ax, HE160) 2.4 GHz: 574 Mbps (802.11ax)
Anten	5GHz, 5 dBi, harici, çok yönlü, su geçirmez 2.4GHz, 4.3 dBi, harici, çok yönlü, su geçirmez
Maksimum EIRP	5 GHz 32 dBm 2.4 GHz 31.3 dBm * EIRP, ülkenin mevzuatına göre sınırlandırılabilir
Alıcı hassasiyeti	2.4G : 802.11b : -96dBm@1Mbps , -89dBm@11Mbps 802.11g : -92dBm@6Mbps , -76dBm@54Mbps 802.11n: HT20: -90dBm@MCS0 , -74dBm@MCS7 HT40: -89dBm@MCS0 , -72dBm@MCS7 5.8G: 802.11a : -93dBm@6Mbps , -76dBm@54Mbps 802.11n : HT20 : -91dBm@MCS0 , -74dBm@MCS7 HT40 : -90dBm@MCS0 , -72dBm@MCS7 802.11ac: VHT80: -90dBm@MCS0 , -62dBm@MCS9 802.11ax: HE80: -88dBm@MCS0 , -58dBm@MCS11 HE160: -87dBm@MCS0 , -56dBm@MCS11
SOC	1.0 GHz dört çekirdekli CPU
RAM	4Gb DDR3
FLASH	1Gb NAND FLASH
Arayüz	1 Gigabit Ethernet (RJ-45) portu; IEEE 802.3af/at PoE desteği 12.5G SFP
LED'ler	1 güç göstergesi 1 ETH göstergesi 1 SFP göstergesi 3 WiFi sinyal göstergesi
Boyutlar (G x D x Y)	216 x 102 x 42 mm (anten ve montaj kiti hariç) 381 x 102 x 62 mm (anten ve montaj kiti dahil)
Çevre koşulları	Çalışma sıcaklığı: -30°C ~ 70°C Depolama sıcaklığı: -40°C ~ 70°C Çalışma nemi: %10 ~ %90 RH, yoğuşmasız Depolama nemi: %5 ~ %90 RH, yoğuşmasız
aşırı gerilim koruması	6KV
Koruma derecesi	IP67
Güç Tüketimi	≤15W
Güç Kaynağı	802.af/at POE
Düğme	Sıfırla
Paket içeriği	1AP 1 pasif PoE adaptörü (isteğe bağlı) 2 x 5dBi anten 1 hızlı kurulum kılavuzu 1 CAT 5E

Yazılım

Çalışma modu	Erişim noktası
--------------	----------------

İstemci

Bağlanan kullanıcı sayısı	254 kullanıcı
Ağ çalışma modu	WiFi erişim alanı

MESH omurga bağlantısı

Vlan	802.Q VLAN
Merkezi yönetim	Web Yönetimi
Kablosuz Güvenlik	WPA, WPA2, WPA3 şifreleme
Sistem yükseltme	Web üzerinden yerel yükseltme, merkezi çevrimiçi yükseltme



Bize ulaşın

Maxsol Türkiye

E-posta

sales@maxsol-tech.com