

GÜÇ AKSESUARLARI

2P 16A C eğrili, 6kA kesme kapasiteli, DIN raya montajlı otomatik sigorta

Model DELIXI DZ47s-C16



Endüstriyel dağıtım panoları için yüksek performanslı 2P 16A otomatik sigorta. 6kA kesme kapasitesi ve C eğrisi sunar. Güneş kontrol sistemleri ve OEM uygulamaları için uygundur.

Özellikler

- 2P16A otomatik sigorta
- Anma akımı: 16A
- Kesme kapasitesi: 6kA
- Frekans: 50/60Hz
- Elektriksel ömür: >10.000
- Kullanım: Güneş enerjisi, kontrol, dağıtım ve endüstriyel panolar için uygundur
- Kutup sayısı: 2P
- Anma gerilimi: 400V AC
- Açma eğrisi: C eğrisi
- Mekanik ömür: >20.000
- Montaj: DIN raya montaj

Teknik Özellikler

Teknik Özellikler

Model	DELIXI DZ47s-C16
Anma akımı (In)	16A
Kutup sayısı / gerilim	2P / 400V
Açma eğrisi	C tipi
Kesme kapasitesi	6kA; IEC/EN 60898-1 standardına uygun
Frekans	50 / 60 Hz
Koruma performansı	Aşırı yük koruması, kısa devre koruması, izolasyon kontrolü
Çalışma Sıcaklığı	-35°C ile +70°C arası
Depolama Sıcaklığı	-40°C ile +85°C arası
Montaj yüksekliği	Deniz seviyesinden 2000 m yüksekliğe kadar
Koruma Sınıfı	IP20
Kurulum	Standart 35 mm DIN ray



Bize ulaşın

Maxsol Türkiye

E-posta

sales@maxsol-tech.com