

GÜÇ AKSESUARLARI

12–36V DC girişli, ayarlanabilir çıkışlı PoE güç dönüştürücü

Model POE24V



12–36V girişli, ayarlanabilir 12–57V PoE çıkışlı, Gigabit Ethernet destekli ve 48V'de 30W'a kadar sürekli çalışma sağlayan yüksek verimli DC–PoE dönüştürücü.

Özellikler

- Güneş enerjisi ve düşük gerilimli güç sistemleri için geniş 12–36V DC giriş
- Gigabit 10/100/1000Mbps Ethernet portu
- 24V kablosuz CPE ve 48V IP kamera kurulumlarını destekler
- LCD gerilim göstergeli, ayarlanabilir 12–57V PoE çıkış
- %94'e kadar dönüşüm verimliliği

Elektriksel parametreler

Model	POE24V
DC giriş	12-36V DC
PoE çıkışı	12-57V
Yalıtım trafosu akımı	0.8A
12V giriş, 24V çıkış	2A / 48W'a kadar
12V giriş, 48V çıkış	0.8A / 38.4W'a kadar; sürekli yük $\leq 30W$
Dönüşüm verimi	%94'e kadar

Ağ ve arayüzler

Veri hızı	10/100/1000Mbps
PoE pin ataması	Veri: 1-8. pinler; güç: 1/2/4/5(+), 3/6/7/8(-)
PoE portu	RJ45
LAN girişi	RJ45
DC giriş	5.5 x 2.1mm DC jak
Terminal girişi	2 pinli, 3.81mm klemens
Ekran	LCD çıkış gerilimi göstergesi
Sertifikasyon	CE, MSDS, UN38.3, DGM, deniz taşımacılığı sertifikası



Bize ulaşın

Maxsol Türkiye

E-posta

sales@maxsol-tech.com