

AĞ ANAHTARI

16FE+2GE+1GF uplink, Lite serisi, 300M, 200W uzun menzilli PoE anahtarı

Model PS11602FE-L



Genel Bakış

16FE+2GE+1GF Lite serisi PoE anahtarı; KOBİ ve ticari ağlar için toplam 200W PoE bütçesi, 300M iletim mesafesi, VLAN desteği ve yüksek port yoğunluğu sunar.

Özellikler

- 16FE+2GE+1GF uplink, Lite serisi, 300M uzun menzilli PoE anahtarı
- Dahili 200W güç adaptörü
- AI ağ otomatik toparlanma (watchdog) işlevini destekler
- Uzun süre kararlı çalışma için metal kasa, dahili güç kaynağı ve üstün ısı dağıtımı
- IEEE 802.3af/at uyumlu; PoE portu başına 30 W'a kadar
- VLAN / Extend 300M / Watchdog için DIP anahtarı destekler
- Masaüstü kullanımı, duvara ve rafa montajı destekler
- 6KV aşırı gerilim koruma işlevi

Teknik Özellikler

Arayüzler

Model	PS11602FE-L
Sabit port	16 × 10/100Base-T/TX PoE portu (veri/güç) 2 × 10/100/1000Base-T/TX RJ45 portu (veri) 1 × 100/1000Base-X SFP fiber uplink yuvası (veri)
Ağ protokolü	IEEE802.3 10BASE-T; IEEE802.3i 10Base-T; IEEE802.3u 100Base-TX; IEEE802.3ab 1000Base-T; IEEE802.3z 1000base-X; IEEE802.3x.
Ethernet portu özelliği	10/100/1000Base-T(X) otomatik algılama, tam/yarım duplex, otomatik MDI/MDI-X
Fiber portu özelliği	Gigabit SFP portu (fiber modül dahil değildir, ayrıca sipariş edilmelidir; tek/çok modlu, tek/çift fiberli, LC seçenekleri)
Paket iletim modu	Depola ve ile

PoE

PoE portu	1-16 numaralı portlar, IEEE802.3af/at PoE destekler
Özellik	DIP anahtarıyla, E: AI Extend ile 300 metre iletim. V: Açıldığında 1-16 numaralı portlarda ayrı port izolasyonu ve VLAN desteklenir; Watchdog işlevi varsayılan olarak desteklenir: 1-16 numaralı portlar AI-PoE ağ otomatik toparlanma modunu (PoE Watchdog işlevi) destekleyerek kamera sorunlarını otomatik çözer ve satış sonrası servis ihtiyacını azaltır. W: Açıldığında 1-16 numaralı portlar AI-PoE ağ otomatik toparlanma modunu (PoE Watchdog işlevi) destekler; kamera sorunlarını otomatik çözer ve satış sonrası servis ihtiyacını azaltır.
Fan	Fansız ve sessiz çalışma, farklı gereksinimlere sahip daha fazla kullanıcıya hitap eder.
PoE standardı	IEEE802.3af/at

Anahtar özellikleri

Anahtarlama Kapasitesi	9.2Gbps (bloklamasız)
Paket iletim hızı	6.85Mpps
MAC adres tablosu	8K
Arabellek belleği	4M
Bükümlü çift üzerinden iletim	10BASE-T: Cat5 UTP (≤300 metre) 100BASE-TX: Cat5 veya üzeri UTP (≤100 metre) 1000BASE-TX: Cat5 veya üzeri UTP (≤100 metre)
Besleme pini	Varsayılan: 1/2(+), 3/6(-)
Port başına MAKSİMUM / ORTALAMA güç	30W/15.4W
Toplam güç / giriş gerilimi	200W
Güç Tüketimi	Beklemede: <5W Tam yükte: <200W

Fiziksel özellikler

LED Göstergesi	Güç göstergesi: PWR (yeşil) Ağ göstergesi: 1-16(Link/Act) / (yeşil), 17-19(Link/Act) / (yeşil)
Güç Kaynağı	Dahili güç adaptörü: AC100~240V, 50-60Hz, 200W
Çalışma sıcaklığı / nemi	-20~+55°C; %5~%90 RH, yoğuşmasız
Depolama sıcaklığı / nemi	-40~+75°C; %5~%95 RH, yoğuşmasız
Boyut	310x205x44mm
Net / brüt ağırlık	Net: <2.5kg Brüt: <3kg
Montaj Yöntemi	Masaüstü kullanım, duvara montaj, 19 inç 1U kabine montaj

Koruma	IEC61000-4-2 (ESD): Temas deřarjı ±8kV, hava deřarjı ±15kV IEC61000-4-5 (yıldırım/darbe koruması): Güç giriři CM±4kV/DM±2kV; port ±6kV
Koruma Sınıfı	IP30

Sertifikasyon

Sertifikasyon	CE, FCC, RoHS
---------------	---------------

Paket İerięi

Anahtar	1 adet
Güç kablosu	1 adet
Montaj kulakları	1 adet
Hızlı kurulum kılavuzu	1 adet



Bize ulaşın

Maxsol Türkiye

E-posta

sales@maxsol-tech.com