

AĞ ANAHTARI

16 portlu, 200W, uzun menzilli yönetilemeyen Gigabit PoE anahtarı

Model PS11602FG



2 Gigabit RJ45 ve 2 SFP uplink, 200W PoE bütçesi, 300m uzatma modu, VLAN ve watchdog sunan 16 portlu, uzun menzilli yönetilemeyen Gigabit PoE anahtarı.

Özellikler

- 16 Gigabit PoE portu, 2 Gigabit RJ45 uplink ve 2 Gigabit SFP uplink
- E/V/W DIP modları; 300m uzatma, VLAN izolasyonu ve AI PoE watchdog işlevleri sunar
- 40Gbps bloklamasız anahtarlama kapasitesi
- Tüm PoE portları IEEE 802.3af/at destekler; port başına 30W'a kadar
- Dahili AC güç kaynağıyla toplam 200W PoE güç bütçesi
- Masaüstü, duvara veya 1U rafa montaj

Teknik Özellikler

Arayüzler

Model	PS11602FG
Sabit portlar	16 × 10/100/1000Base-T/TX PoE portu (veri/güç); 2 × 10/100/1000Base-T/TX RJ45 uplink portu (veri); 2 × 100/1000Base-X SFP uplink yuvası (veri)
PoE standardı	Tüm PoE portları IEEE 802.3af/at destekler; port başına 30W'a kadar
Ağ protokolleri	IEEE 802.3 10BASE-T; IEEE 802.3i 10Base-T; IEEE 802.3x; IEEE 802.3u 100Base-TX; IEEE 802.3ab 1000Base-T; IEEE 802.3z 1000Base-X; IEEE 802.3u 100Base-FX
DIP anahtarı modları	E – Uzatma modu: Port başına otomatik hız ayarıyla 300m'ye kadar iletim (10Mbps ile sınırlı). V – VLAN modu: Uplink iletişimini korurken PoE portlarını birbirinden ayırır; W – Watchdog modu: Yanıt vermeyen IP kameraları algılar ve PoE beslemesini otomatik yeniden başlatır
Ethernet portu özellikleri	10/100/1000Base-T(X) otomatik algılama, tam/yarım duplex, otomatik MDI/MDI-X
Fiber portu özellikleri	Gigabit SFP yuvaları; fiber modüller ayrıca sipariş edilir; tek/çok modlu ve tek/çift fiberli LC seçenekleri

Anahtar performansı

Anahtarlama Kapasitesi	40Gbps
Paket İletim Hızı	29.76Mpps
MAC Adres Tablosu	8K
Arabellek belleği	4M
Paket iletim modu	Depola ve ilet
Bükmümlü çift üzerinden iletim	10BASE-T: Cat5 UTP ile 300m'ye kadar; 100BASE-TX ve 1000BASE-T: Cat5 veya üzeri UTP ile 100m'ye kadar
Besleme pini	1/2(+), 3/6(-)
Güç Kaynağı	200W, AC 100–240V, 50–60Hz
Güç Tüketimi	Beklemede < 5W; tam yükte < 200W

Fiziksel özellikler

LED Göstergeleri	PWR (yeşil); 1–20 numaralı portlar için Link/Act (yeşil)
Çalışma sıcaklığı / nemi	-20°C ile +55°C; %5–%90 RH, yoğuşmasız
Depolama sıcaklığı / nemi	-40°C ile +75°C; %5–%95 RH, yoğuşmasız
Kurulum	Masaüstü, duvara veya 1U rafa montaj
Koruma	IEC 61000-4-2 ESD: Temas ±8kV, hava ±15kV; IEC 61000-4-5 darbe: Güç girişi CM ±4kV / DM ±2kV, portlar ±4kV
Boyutlar	290 × 181 × 44mm
Net / brüt ağırlık	<1.6kg / <2.05kg
Koruma Sınıfı	IP30

Paket içeriği

Anahtar	1 adet
Güç kablosu	1 adet
Hızlı kurulum kılavuzu	1 adet



Bize ulaşın

Maxsol Türkiye

E-posta

sales@maxsol-tech.com