

AĞ ANAHTARI

24 portlu 300W HiPoE anahtarı, Gigabit uplink

Model PS12402FE



60W Hi-PoE desteği, 2 Gigabit RJ45 uplink, 1 SFP yuvası, VLAN izolasyonu, uzatma modu ve watchdog sunan 24 portlu Fast Ethernet PoE anahtarı.

Özellikler

- 24FE+2GE+1GF uplink, HiPoE, 300M uzun menzilli PoE anahtarı
- 21-24 numaralı portlar, IEEE 802.3bt uyumlu PD cihazları için 60W'a kadar Hi-PoE destekler
- VLAN destekler
- Port önceliğini destekler
- Uyumlu PD cihazlarını izleyen akıllı watchdog işlevini destekler
- 1-20 numaralı portlar, IEEE 802.3af/at uyumlu PD cihazları için 30W PoE destekler
- Dahili 300W güç adaptörü (dahil)

Arayüzler

Model	PS12402FE
Sabit port	24 × 10/100Base-T/TX PoE portu (veri/güç); 2 × 10/100/1000Base-T/TX RJ45 uplink portu (veri); 1 × 100/1000Base-X SFP fiber uplink yuvası (veri)

PoE

PoE portu	1-20 numaralı portlar: IEEE802.3af/at; 21-24 numaralı portlar: IEEE802.3bt, 60W'a kadar
PoE standardı	PoE portları IEEE802.3af/at/bt destekler
DIP anahtarının üç modlu işlevi	E – Uzatma modu: AI Extend ile 300 metre iletim ve port başına otomatik hız ayarı (10Mbps ile sınırlı); diğer portlar 100 metre içinde 100M hızını korur. V – VLAN modu: Her PoE portunu diğerlerinden ayırırken uplink portuyla iletişime izin verir; ağ güvenliğini artırır ve yayın trafiğini azaltır. W – Watchdog modu: Yanıt vermeyen IP kameraları otomatik algılar ve normal çalışmayı geri getirmek için PoE beslemelerini yeniden başlatır; kesinti süresini ve bakım maliyetlerini en aza indirir.
Ağ protokolü	IEEE802.3 10Base-T; IEEE802.3i 10Base-T; IEEE802.3u 100Base-TX; IEEE802.3ab 1000Base-T; IEEE802.3z 1000base-X; IEEE802.3x.
Ethernet portu özelliği	10/100Base-T(X) ve 10/100/1000 Base-T otomatik algılama; tam/yarım dupleks; otomatik MDI/MDI-X
Paket iletim modu	Depola ve ilet

Anahtar özellikleri

Anahtarlama Kapasitesi	10.8Gbps
Paket İletim Hızı	8.04Mpps
MAC Adres Tablosu	2K
Arabellek belleği	2M
Jumbo Çerçeve	1512 byte
Büyükümlü çift üzerinden iletim	10BASE-T: Cat5 UTP (≤300 metre); 100BASE-TX: Cat5 veya üzeri UTP (≤100 metre); 1000BASE-T: Cat5 veya üzeri UTP (≤100 metre)
Besleme pini	AF/AT:1/2(+),3/6(-); Hi PoE:1/2(+),3/6(-),4/5(+),7/8(-)
Port başına MAKSİMUM / ORTALAMA güç	1-20 numaralı portlar: 30W/15.4W; 21-24 numaralı portlar: 60W/30W/15.4W.
Güç bütçesi	300W
Güç Tüketimi	Beklemede: <5W; tam yükte: <300W

Fiziksel özellikler

LED Göstergesi	Güç göstergesi: PWR (yeşil); ağ göstergesi: 1-27(Link/Act)/(yeşil).
Güç Kaynağı	Dahili güç kaynağı: AC100~240V, 50-60Hz
Çalışma sıcaklığı / nemi	-20~+55°C; %5~%90 RH, yoğuşmasız
Depolama sıcaklığı / nemi	-40~+75°C; %5~%95 RH, yoğuşmasız
Boyut	310*205*45mm
Net / brüt ağırlık	<3kg / <4kg
Montaj Yöntemi	Masaüstü kullanım, duvara montaj, 1U rafa montaj.
Koruma	IEC61000-4-2 (ESD): Temas deşarjı ±8kV, hava deşarjı ±15kV; IEC61000-4-5 (yıldırım/darbe koruması): Güç girişi CM±4kV/DM±2kV; port ±4kV
Koruma seviyesi	IP30

Paket içeriği

Anahtar	1 adet
Güç kablosu	1 adet
Hızlı kurulum kılavuzu	1 adet



Bize ulaşın

Maxsol Türkiye

E-posta

sales@maxsol-tech.com