

AĞ ANAHTARI

4 portlu uzun menzilli AI PoE anahtarı, 60W, 2 uplink

Model PS1402E-L



AI Watchdog ve 300m uzatma özellikli endüstriyel 4 portlu PoE anahtarı. Dayanıklı 6KV aşırı gerilim koruması ve VLAN desteği. Gözetim sistemi entegratörleri için uygundur.

Özellikler

- 4FE+2FE uplink, Lite serisi, 300M uzun menzilli PoE anahtarı
- Dahili 60W güç adaptörü
- AI ağ otomatik toparlanma (watchdog) işlevini destekler
- Masaüstü kullanımı ve duvara montajı destekler
- IEEE 802.3af/at uyumlu; PoE portu başına 30 W'a kadar
- VLAN / Extend 300M / Watchdog için DIP anahtarı destekler
- 10/100Mbps otomatik hız anlaşmasını destekler
- 6KV aşırı gerilim koruma işlevi

Teknik Özellikler

Arayüzler

Model	PS1402E-L
Sabit port	4 × 10/100Base-T/TX PoE portu (veri/güç); 2 × 10/100Base-T/TX RJ45 uplink portu (veri)

PoE

PoE portu	1-4 numaralı portlar PoE destekler
DIP anahtarının üç modlu işlevi	E – Uzatma modu: Kararlı veri ve güç iletimini koruyarak PoE mesafesini 300 m'ye kadar uzatır. V – VLAN modu: Her PoE portunu diğerlerinden ayırırken uplink portuyla iletişime izin verir; ağ güvenliğini artırır ve yayın trafiğini azaltır. W – Watchdog modu: Yanıt vermeyen IP kameraları otomatik algılar ve normal çalışmayı geri getirmek için PoE beslemelerini yeniden başlatır; kesinti süresini ve bakım maliyetlerini en aza indirir.
Ağ protokolü	IEEE802.3 10BASE-T; IEEE802.3i 10Base-T; IEEE802.3u 100Base-TX; IEEE802.3x.
Ethernet portu özelliği	10/100Base-T(X) otomatik algılama; tam/yarım duplex; otomatik MDI/MDI-X
Paket iletim modu	Depola ve ilet

Anahtar özellikleri

Anahtarlama Kapasitesi	1.2Gbps
Paket İletim Hızı	0.89Mpps
MAC	2K
Arabellek belleği	768K
Bükümlü çift üzerinden iletim	10BASE-T: Cat5 UTP (≤300 metre); 100BASE-TX: Cat5 veya üzeri UTP (≤100 metre)
Besleme pini	Varsayılan: 1/2(+), 3/6(-)
Port başına MAKSİMUM / ORTALAMA güç	30W/15.4W
Toplam Güç	60W
Güç Tüketimi	Beklemede: <3W; tam yükte: <60W

Fiziksel özellikler

LED Göstergesi	Güç göstergesi: PWR (yeşil); ağ göstergesi: 1-4(Link/Act)/ (yeşil), 5-6(Link/Act)/ (yeşil)
Güç Kaynağı	Dahili güç adaptörü: AC100~240V, 50-60Hz, 60W
Çalışma sıcaklığı / nemi	-20~+55°C; %5~%90 RH, yoğuşmasız
Depolama sıcaklığı / nemi	-40~+75°C; %5~%95 RH, yoğuşmasız
Boyut	195*135*40mm
Net / brüt ağırlık	<0.75kg / <1kg
Montaj Yöntemi	Masaüstü kullanım, duvara montaj
Koruma	IEC61000-4-2 (ESD): Temas deşarjı ±8kV, hava deşarjı ±15kV; IEC61000-4-5 (yıldırım/darbe koruması): Güç girişi CM±4kV/DM±2kV; port ±4kV
Koruma seviyesi	IP30

Paket içeriği

Anahtar	1 adet
Güç kablosu	1 adet
Hızlı kurulum kılavuzu	1 adet



Bize ulaşın

Maxsol Türkiye

E-posta

sales@maxsol-tech.com