

AĞ ANAHTARI

4 portlu Hi-PoE anahtarı, 65W, 300M uzun menzil, VLAN

Model PS1402E



300 metre iletim mesafesi ve 65W güç bütçesi sunan 4 portlu Hi-PoE anahtarı; VLAN, AI Watchdog ve Hi-PoE portunda 60W'a kadar çıkış desteği.

Özellikler

- 4FE+2FE uplink, HiPoE, 300M uzun menzilli PoE anahtarı
- 4 numaralı port, IEEE 802.3bt uyumlu PD cihazları için 60W'a kadar Hi-PoE destekler
- VLAN destekler
- Uyumlu PD cihazlarını izleyen akıllı watchdog işlevini destekler
- 1-3 numaralı portlar, IEEE 802.3af/at uyumlu PD cihazları için 30W PoE destekler
- Dahili 65W güç adaptörü (dahil)

Teknik Özellikler

Arayüzler

Model	PS1402E
Sabit port	4 × 10/100Base-T/TX PoE portu (veri/güç); 2 × 10/100Base-T/TX RJ45 uplink portu (veri)

PoE

PoE portu	1-3 numaralı portlar: IEEE802.3af/at; 4 numaralı port: IEEE802.3bt, 60W'a kadar
PoE standardı	PoE portları IEEE802.3af/at/bt destekler
DIP anahtarının üç modlu işlevi	E – Uzatma modu: AI Extend ile 300 metre iletim ve port başına otomatik hız ayarı (10Mbps ile sınırlı); diğer portlar 100 metre içinde 100M hızını korur. V – VLAN modu: Her PoE portunu diğerlerinden ayırırken uplink portuyla iletişime izin verir; ağ güvenliğini artırır ve yayın trafiğini azaltır. W – Watchdog modu: Yanıt vermeyen IP kameraları otomatik algılar ve normal çalışmayı geri getirmek için PoE beslemelerini yeniden başlatır; kesinti süresini ve bakım maliyetlerini en aza indirir.
Ağ protokolü	IEEE802.3 10BASE-T; IEEE802.3i 10Base-T; IEEE802.3u 100Base-TX; IEEE802.3x.
Ethernet portu özelliği	10/100Base-T(X) otomatik algılama; tam/yarım duplex; otomatik MDI/MDI-X
Paket iletim modu	Depola ve ilet

Anahtar özellikleri

Anahtarlama Kapasitesi	1.2Gbps
Paket İletim Hızı	0.89Mpps
MAC	2K
Arabellek belleği	768K
Jumbo Çerçeve	1512 byte
Büyükümlü çift üzerinden iletim	10BASE-T: Cat5 UTP (≤300 metre); 100BASE-TX: Cat5 veya üzeri UTP (≤100 metre)
Besleme pini	AF/AT:1/2(+),3/6(-);Hi PoE:1/2(+),3/6(-),4/5(+),7/8(-)
Port başına MAKΣİMUM / ORTALAMA güç	1-3 numaralı portlar: 30W/15.4W; 4 numaralı port: 60W/30W/15.4W
Güç bütçesi	65W
Güç Tüketimi	Beklemede: < 2W; tam yükte: < 65W

Fiziksel özellikler

LED Göstergesi	Güç göstergesi: PWR (yeşil); ağ göstergesi: 1-6(Link/Act)/(yeşil).
Güç Kaynağı	Dahili güç kaynağı: AC100~240V, 50-60Hz
Çalışma sıcaklığı / nemi	-20~+55°C; %5~%90 RH, yoğuşmasız
Depolama sıcaklığı / nemi	-40~+75°C; %5~%95 RH, yoğuşmasız
Boyut	195*135*40mm
Net / brüt ağırlık	< 0.8kg / < 1.2kg
Montaj Yöntemi	Masaüstü kullanım, duvara montaj
Koruma	IEC61000-4-2 (ESD): Temas deşarjı ±8kV, hava deşarjı ±15kV; IEC61000-4-5 (yıldırım/darbe koruması): Güç girişi CM±4kV/DM±2kV; port ±4kV
Koruma seviyesi	IP30

Paket İçeriği

Anahtar	1 adet
Güç kablosu	1 adet
Hızlı kurulum kılavuzu	1 adet



Bize ulaşın

Maxsol Türkiye

E-posta

sales@maxsol-tech.com