


AĞ ANAHTARI

Watchdog özellikli 8 portlu Fast Ethernet PoE+ anahtarı

Model PS1802E-L



CCTV ağları için 8 Fast Ethernet PoE+ portu, 2 Fast Ethernet uplink, VLAN izolasyonu, 300m Extend modu ve PoE watchdog sunan PS1802E-L anahtar.

Özellikler

- 8FE+2FE uplink, Lite serisi, 300M uzun menzilli PoE anahtarı
- Dahili 96W güç adaptörü
- AI ağ otomatik toparlanma (watchdog) işlevini destekler
- 6KV aşırı gerilim koruma işlevi
- IEEE 802.3af/at uyumlu; PoE portu başına 30 W'a kadar
- VLAN / Extend 300M / Watchdog için DIP anahtarı destekler
- Masaüstü kullanımı ve duvara montajı destekler

Teknik Özellikler

Arayüzler

Model	PS1802E-L
Sabit port	8 × 10/100Base-T/TX PoE portu (veri/güç); 2 × 10/100Base-T/TX RJ45 uplink portu (veri)

PoE

PoE portu	1-8 numaralı portlar PoE destekler
DIP anahtarının üç modlu işlevi	E – Uzatma modu: Kararlı veri ve güç iletimini koruyarak PoE mesafesini 300 m'ye kadar uzatır. V – VLAN modu: Her PoE portunu diğerlerinden ayırırken uplink portuyla iletişime izin verir; ağ güvenliğini artırır ve yayın trafiğini azaltır. W – Watchdog modu: Yanıt vermeyen IP kameraları otomatik algılar ve normal çalışmayı geri getirmek için PoE beslemelerini yeniden başlatır; kesinti süresini ve bakım maliyetlerini en aza indirir.
Ağ protokolü	IEEE802.3 10BASE-T; IEEE802.3i 10Base-T; IEEE802.3u 100Base-TX; IEEE802.3x.
Ethernet portu özelliği	10/100Base-T(X) otomatik algılama; tam/yarım duplex; otomatik MDI/MDI-X
Paket iletim modu	Depola ve ilet

Anahtar özellikleri

Anahtarlama Kapasitesi	2.0Gbps
Paket İletim Hızı	1.49Mpps
MAC	2K
Arabellek belleği	768K
Bükümlü çift üzerinden iletim	10BASE-T: Cat5 UTP (≤300 metre); 100BASE-TX: Cat5 veya üzeri UTP (≤100 metre)
Besleme pini	Varsayılan: 1/2(+), 3/6(-)
Port başına MAKSİMUM / ORTALAMA güç	30W/15.4W
Toplam Güç	96W
Güç Tüketimi	Beklemede: <5W; tam yükte: <96W

Fiziksel özellikler

LED Göstergesi	Güç göstergesi: PWR (yeşil); ağ göstergesi: 1-8(Link/Act)/ (yeşil), 9-10(Link/Act)/ (yeşil)
Güç Kaynağı	Dahili güç adaptörü: AC100~240V, 50-60Hz, 96W
Çalışma sıcaklığı / nemi	-20~+55°C; %5~%90 RH, yoğuşmasız
Depolama sıcaklığı / nemi	-40~+75°C; %5~%95 RH, yoğuşmasız
Boyut	195*135*40mm
Net / brüt ağırlık	<1.0kg / <1.2kg
Montaj Yöntemi	Masaüstü kullanım, duvara montaj
Koruma	IEC61000-4-2 (ESD): Temas deşarjı ±8kV, hava deşarjı ±15kV; IEC61000-4-5 (yıldırım/darbe koruması): Güç girişi CM±4kV/DM±2kV; port ±4kV
Koruma seviyesi	IP30

Paket İçeriği

Anahtar	1 adet
Güç kablosu	1 adet
Hızlı kurulum kılavuzu	1 adet



Bize ulaşın

Maxsol Türkiye

E-posta

sales@maxsol-tech.com