

GÜÇ AKSESUARLARI

Endüstriyel 20-40kA DIN Ray Aşırı Gerilim Koruyucu

Model SPD40KV-2P



20kA nominal ve 40kA maksimum deşarj akımlı, 385V Uc değerine, arıza göstergesine ve uzaktan sinyal kontaklarına sahip DIN ray aşırı gerilim koruyucu.

Özellikler

- 20-40KA aşırı gerilim/yıldırım koruyucu
- Anma deşarj akımı (8/20µS) In: 20KA
- Tepki süresi tA: ≤25nS
- Sıcaklık aralığı Tu: -40°C...+80°C
- Montaj braket: 35mm DIN
- Maksimum sürekli AC çalışma gerilimi Uc: 385V
- Maksimum deşarj akımı (8/20µS) Imax: 40KA
- Koruma seviyesi: IP20
- Montaj genişliği: 2 modül
- Terminal performansı Un/In; uzaktan sinyal terminali bağlantıları: AC:250V/0.5A, DC:250V/0.1A, 125V/0.2A, 75V/0.5A

Teknik Özellikler

Teknik Özellikler

Model	SPD40KV-2P
Nominal AC çalışma gerilimi (Un)	230V / 50Hz
Maksimum sürekli çalışma gerilimi (Uc)	385V
Anma deşarj akımı (8/20 µs) (In)	20 kA
Maksimum deşarj akımı (8/20 µs) (Imax)	40 kA
Gerilim koruma seviyesi (Up)	≤ 1.75 kV
Tepki süresi (tA)	≤ 25 ns
Yedek sigorta	160 A
Kısa devre kesme kapasitesi	25 kA / 50 Hz
Çalışma sıcaklığı aralığı	-40°C ~ +80°C
Montaj kablolama yöntemi	Paralel bağlantı
Kablolama özellikleri	16 mm ² çok telli iletken
Çalışma durumu / arıza göstergesi	Yeşil / kırmızı
Muhafaza malzemesi	PBT alev geciktirici plastik (kırmızı, isteğe bağlı gri), UL94-V0
Montaj genişliği	2 modül (2P)
Montaj braket	35 mm DIN rayı
Koruma Sınıfı	IP20
Uzaktan sinyal kontağı türü	Değiştirici kontak
Terminal performansı	Un / In AC: 250V / 0.5A DC: 250V / 0.1A, 125V / 0.2A, 75V / 0.5A
Uzaktan sinyal terminali bağlantıları	En fazla 1.5 mm ² tek telli veya çok telli iletken



Bize ulaşın

Maxsol Türkiye

E-posta

sales@maxsol-tech.com